



**ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA**

ITEM	OBJETO	QTD.	VALOR UNIT. DE REFERÊNCIA (R\$)	VALOR TOTAL DE REFERÊNCIA (R\$)
1.	<p><b>ANDADOR ADULTO</b></p> <p>Descritivo Base frontal com tubos de alumínio 1 " vertical e 3/4" horizontal, na cor preta, com pintura eletrostática e pinos de pressão nas laterais para travamento nos tubos de alumínio; Tubos de alumínio 3/4" nos 4 pés, com ponteiros de borracha, 6 furos para regulagem com pinos de pressão; Tubos de alumínio 7/8" em arcos nas lateiras; Manoplas de borracha para apoio das mãos;</p> <p>Altura máxima 0,88 metros; Altura mínima 0,76 metros; Largura 0,45 metros.</p>	03	298,54	895,62
2.	<p><b>ANDADOR PEDIÁTRICO</b></p> <p>Descritivo: Largura Total: 37 cm; Comprimento Total: 35 cm; Comprimento Fechado: 45 x 10 cm; Altura: 57 cm (mínima) a 70 cm (máxima); Peso da Peça: 1,3 kg; Suporta até 70 Kgs; Características: Fixo, Articulado, Dobrável.</p>	03	277,65	832,95
3.	<p><b>APARELHO DE LASER THERAPY PULSE PORTÁTIL:</b></p> <p>Modo de operação: contínuo e pulsado; Função: aplicação de LED e Laser; Espaço para 20 protocolos particulares; Funcionamento por bateria ou conectado a energia; Entrada: Bateria recarregável: Li-Ion (Lítion) 3.7V 2600 mA; Fonte de alimentação externa: 5.2 V 2ª;</p> <p>Potência da fonte: 10W; Classe elétrica II; Proteção elétrica: TIPO BF; Possui botão de parada de emergência; Dimensões: 19,9 cm x 13,9 cm x 4,25 cm (L x C x A); Peso do aparelho: 395g; Garantia: 12 meses pelo fabricante; Conformidade regulamentar: IEC 60601-1, IEC 60601-1-</p>	01	4.887,00	4.887,00



	2, IEC 60601-1-6, IEC 60601-2-22, IEC 60601-2-57; Deverá possuir Maleta de Transporte			
4.	<b>APARELHO DE TENS, FES E RUSSA - 4 CANAIS</b>  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Voltagem: Bivolt automático; Peso: 1,85 Kg; (sem acessórios) Dimensões: 26,6 x 27 x 12,5 cm (C x L x A)  Corrente TENS Modo de operação: sincronizado e recíproco; Intensidade: de 0 a 250 mA; Frequência: de 0,5 a 250 Hz; Pulso: de 50 a 500;us;  Corrente FES Modo de operação: sincronizado e recíproco; Intensidade: de 0 a 250 mA; Frequência: de 0,5 a 250 Hz; Pulso: de 50 a 500;us;  Corrente Russa Modo: contínuo, sincronizado, recíproco; Intensidade: de 0 a 250 mA; Frequência: 50 Hz; Burst: de 10 a 100 Hz;  Garantia 12 meses;	01	2.182,54	2.182,54
5.	<b>APARELHO DE TERAPIA COMBINADA ULTRASSOM+ CORRENTE ELÉTRICA PARA FISIOTERAPIA:</b>  Especificações Técnicas Tecnologia de operação microcontrolada; Tela: display gráfico de LCD; Ultrassom 1 e 3 MHz; Potência: 20 W; ERA: 10 cm <sup>2</sup> ; Modo: contínuo e pulsado; Ciclo de Trabalho: 20 e 50%; Frequência de Pulso: com 100Hz, 48Hz e 16 Hz; Tempo programável: 1 a 30 min; Correntes: Russa, Interferencial, Polarizada e High Volt; Intensidade (Russa, Interferencial e Polarizada): 1 a 120 mA; Intensidade High Volt: 1 a 250 V; 59 protocolos pré-programados e 10 protocolos particulares;	01	2.788,22	2.788,22



	<p>Sensor térmico de desligamento automático ao ultrapassar 41°; Potência de entrada – consumo: 250 V.</p> <p>Itens Inclusos</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Cabo Eletroestimulação Duplo Branco – Pinos Vermelho e Pino Preto</li><li>• Cabo Dispersivo Fio Único – Pino Preto</li><li>• Cinta Elástica para Fixação de Eletrodos</li><li>• Garra Jacaré Vermelho</li><li>• Garra Jacaré Preto</li><li>• Eletrodo Condutivo de Borracha 5 cm X 5 cm</li><li>• Eletrodo Condutivo de Borracha 12 cm X 8 cm</li><li>• Conjunto de Eletrodo Condutivo 80 X 75 Preto</li><li>• Esponja Natural 7 cm X 7 cm</li><li>• Esponja Natural 14 cm X 10 cm</li></ul> <p>Garantia de 12 meses</p>			
6.	<p><b>APARELHO PARA FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA BIPAP:</b></p> <p>ESPECIFICAÇÕES</p> <p>BIPAP Auto com Bi-flex Fabricante: BMC Medical Co Modo de Funcionamento: CPAP , S( espontâneo), Auto; IPAP: 4,0 - 20,0 CmH2O; EPAP: 4,0 - 20,0 CmH2O; Modo CPAP: 4,0 - 20,0 CmH2O; Rampa: 0 a 60 min; Compensação de Altitude: Auto Altitude Operação até 2600 metros (~ 8500 pés); Alívio de Pressão Expiratória: Sim; Armazenamento de Dados Completo no Cartão: sim Nível de Ruído:&lt;30dbA; Dimensão do Produto(C x L x A): 170mm x 196mm x 118mm ; Peso do Produto: 1,5 kg Voltagem: 100 V - 240 V (BiVolt) Garantia: 12 meses</p> <p>Itens Inclusos:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 01 Bpap RESmart Automático GII BMC ;</li><li>- 01 Base de umidificação;</li><li>- 01 Traqueia de 2 metros;</li><li>- 01 Bolsa de transporte;</li><li>- 01 Cabo de Força;</li><li>- 01 Filtro ;</li><li>- 01 Cartão SD;</li><li>- 01 Manual do Usuário;</li></ul> <p>Garantia de 12 meses</p>	01	9.566,00	9.566,00



7.	<p><b>APARELHO PARA FISIOTERAPIA UROGINECOLOGIA E BIOFEEDBACK- APARELHO DE ELETROESTIMULAÇÃO:</b></p> <p>Bivolt 100/240V   50/60Hz; 1 saída para 2 canais independentes em amplitude; Potência de entrada: Consumo máx.: 30 VA; Timer: Variável de 1 a 60 minutos (Steps de 1 min.) com contagem regressiva; Dimensões: 27 x 26,6 x 12,5 (L x P x A cm); Garantia 12 meses.</p> <p>Disponibilizar dos seguintes acessórios</p> <p>1 Sonda Anal de látex para biofeedback; 1 Sonda Anal de látex para biofeedback; 1 Sonda vaginal de teflon para eletroestimulação; 1 Sonda vaginal pequena de teflon para eletroestimulação; 1 Sonda anal de teflon para eletroestimulação; 1 Sonda intravaginal/intra-anal de teflon para eletroestimulação; 1 Torre de Bargraph para medição da força de contração perineal</p>	01	4.844,28	4.844,28
8.	<p><b>AR CONDICIONADO 12.000 BTU INVERTER</b></p> <p>Características e funções:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tipo split</li><li>• Capacidade de Refrigeração: 12.000 BTUs</li></ul> <p>Inverter</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tipo de Ciclo: Quente/Frio</li><li>• Controle Remoto</li><li>• Memorização</li><li>• Turbo</li><li>• Sleep/Timer</li><li>• Reinício automático</li><li>• Serpentina de cobre</li></ul> <p>Filragem:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Filtro de Ácaros</li><li>• Filtro Anti-fungo</li><li>• Filtro de Bactérias</li></ul> <p>Característica Exclusiva do Split : Inverter</p> <p>Recursos Ecológicos:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Gás Refrigerante Ecológico HFC R410-A</li><li>• Eficiência Energética/ Selo Procel: Selo Procel A</li></ul> <p>Especificações técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Altura (unidade interna): 27,5 cm.</li><li>• Largura (unidade interna): 80 cm</li><li>• Profundidade (unidade interna): 18,8 cm</li><li>• Peso (unidade interna): 7,8 kg</li><li>• Altura (unidade externa): 54 cm</li></ul>	10	2.385,14	23.851,28



	<ul style="list-style-type: none"><li>Largura (unidade externa): 78 cm</li><li>Profundidade (unidade externa): 25 cm</li><li>Peso (unidade externa): 28,5 kg</li><li>Tensão / Voltagem: 220 v</li><li>Manual de Instrução</li></ul>			
9.	<p><b>AR CONDICIONADO 22.000 BTU</b></p> <p>Inverter</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Tipo de Ciclo: Quente/Frio</li><li>Controle Remoto</li><li>Memorização</li><li>Turbo</li><li>Sleep/Timer</li><li>Reinício automático</li><li>Serpentina de cobre</li></ul> <p>Filtragem:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Filtro de Ácaros</li><li>Filtro Anti-fungo</li><li>Filtro de Bactérias</li></ul> <p>Característica Exclusiva do Split : Inverter</p> <p>Recursos Ecológicos:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Gás Refrigerante Ecológico HFC R410-A</li><li>Eficiência Energética/ Selo Procel: Selo Procel A</li></ul> <p>Ar Quente</p> <p>Possui função dormir.</p> <p>Inclui controle remoto.</p> <p>Dimensões da unidade externa: 890mm largura x 310mm de altura x 650mm de profundidade.</p> <p>Dimensões da unidade interna: 1100mm de largura x 325mm de altura x 244mm de profundidade.</p> <p>Eficiência energética: A.</p> <p>220 V</p>	01	4.327,96	4.327,96
10.	<p><b>ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS</b></p> <p>Características:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Quantidade de Portas: 02</li><li>Cor: Cinza Padrão</li><li>Chapa: 26 / 0,45mm</li><li>Fechamento: Maçaneta com Chave</li><li>Pés removíveis: Sim</li><li>4 prateleiras desmontáveis</li><li>Pintura: Epóxi Pó</li></ul>	10	1.201,83	12.018,30



	<ul style="list-style-type: none"><li>• ALTURA: 198cm</li><li>• LARGURA: 090cm</li><li>• PROFUNDIDADE: 040cm</li><li>• PESO: 50kg</li><li>• GARANTIA: de no mínimo 6 Meses</li></ul>			
11.	<p><b>ARMARIO ARQUIVO – PASTA SUSPensa</b></p> <p>Arquivo</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Arquivo de aço 4 gavetas para pasta ( REFORÇADO )</li><li>• Medidas: 1,33A x 0,47L x 0,69P</li><li>• Com 2 copias de chaves</li><li>• Capacidade por gavetas 45KG</li><li>• Chapa 26</li><li>• Puxadores Poliuretano</li><li>• Pintura Epóxi - Cinza Claro</li><li>• Tratamento anti - ferrugem</li><li>• Pés com proteção anti risco</li><li>• Gavetas deslizantes trilhos telescópio</li></ul> <p>GARANTIA: de no mínimo 6 Meses</p>	02	2.298,33	4.596,66
12.	<p><b>ASPIRADOR CIRÚRGICO DE SANGUE E SALIVA / BOMBA VÁCUO ASPIRADORA:</b></p> <p>Características Técnicas: Bomba de Vácuo tipo pistão Vácuo máximo de 25 polegadas de Hg Vazão livre 34 lts/min. Capacidade do Frasco Coletor: 1 litro Motor de 1/5 HP Consumo: 115 watts Acompanha: 01 Bomba de Vácuo 01 Frasco Coletor 1 litro 01 Tampa de Borracha com Válvula de Segurança Acoplada 01 Tubo de silicone 01 Cânula de latão cromado 01 Manual de Instruções</p>	01	545,93	545,93
13.	<p><b>BENGALA 1 PONTEIRA</b></p> <p>Modelo: Bengala Tipo T D8; Apoio de mão: polímero com ranhuras e encaixe para dedos; Ponteira: borracha macia com anel metálico interno; Regulagem de altura: 76 cm a 99 cm; Para pessoas de 1,60 m a 1,96 m; Níveis de regulagem: 10 níveis reguláveis por engate rápido pino click; Sistema FSS (Full Security System): antirruído, estabilidade na marcha e vida útil prolongada; Sistema mola-trave;</p>	3	64,11	192,33



14.	<p><b>BENGALA 4 PONTEIRAS</b></p> <p>Especificações Parte metálica: Alumínio Apoio de mão: Polipropileno Ponteira: Borracha Altura mínima: 71 cm Altura máxima: 94 cm Suporta até 100Kg Indicada para usuários com alturas entre 1,50 e 2,00 metros 10 níveis de regulagem de altura Alça para punho Suporte para apoiar pequenos objetos Bilateral</p>	3	<b>134,75</b>	<b>404,25</b>
15.	<p><b>BIOMBO</b></p> <p>BIOMBO DE 03 FACES EM INOX COM RODÍZIOS</p> <p>Estrutura em tubo Ø 3/4"x1,20 mm bandeiras laterais com movimento giratório de 360° cortinado em tecido lavável (percal) pés com rodízios de 50mm. Dimensões: 1,85Cx0,39Lx1,73A m.</p>	01	926,15	926,15
16.	<p><b>BISTURI ELETRICO</b></p> <p>Descritivo: Potência monopolar -Corte: 100w, carga 300 Ohms -Blend1: 100w, carga 300 Ohms -Blend2: 75w, carga 300 Ohms -Blend3: 23w, carga 300 Ohms</p> <p>Potência bipolar -Corte: 70w, carga 100 Ohms -Blend1: 50w, carga 100 Ohms -Blend2: 30w, carga 100 Ohms -Blend3: 20w, carga 100 Ohms</p> <p>Características -Alimentação 110/220 volts automático (bivolt) -Controle de potência linear e independente para corte e bipolar -Sinalização audiovisual -Alarme de segurança que bloqueia todos os circuitos em caso de rompimento da placa neutra e sobrepotencia de saída.</p>	01	14.004,23	14.004,23



	<p>-Saídas bipolares totalmente isoladas -Regulação de rede -20% ou 10w (qual for a maior) -Pedal contra penetração nociva de água IPX-08</p> <p>Acompanham o aparelho 1 Placa neutra permanente em inox (150 x 100 x 0,5mm) Ref: PN-100 1 Cabo de ligação da placa neutra Ref: CPN-400 1 Pedal simples Ref: PS-100 1 Caneta padrão autoclavável de baixa cirurgia Ref: CPB-100 1 Eletrodo tipo faca reta pequena (67mm) Ref: EFR-67 1 Eletrodo tipo bola (2,1mm) Ref: EB-2.1 1 Eletrodo tipo bola (4,2mm) EB-4.2 1 Eletrodo tipo alça pequena (4,5mm) Ref: EAL-4.5 1 Eletrodo tipo agulha (85mm) Ref:EA-85 1 Eletrodo tipo agulha depilação (66mm) Ref: EA-66 1 Manual do usuário 1 Certificado de garantia 12 meses</p>			
17.	<p><b>CADEIRA COM RODIZIO E ENCOSTO DE BRAÇO DIRETOR</b></p> <p>Revestimento Preto com Tecido Qualiflex Confeccionada Em Espuma Laminada De Alta Densidade. Pistão À Gás, Que Possibilita Regulagem De Altura Do Assento, Altura E Inclinação Do Encosto. Braço Digitador Com Regulagem De Altura. Encosto Com Corte Ergonômico Cervical. Assento Anatômico.</p> <p>Carga Máxima Suportável : 150kg Uniformemente Distribuidos</p> <p>Garantia: 3 Meses, Já Incluindo Os 90 Dias Previsto Em Lei</p> <p>Modelo: Diretor Pistão A Gás</p> <p>Medidas: Profundidade 46 cm, Largura do Acento 47 cm, Encosto 45 cm de altura e 45 cm de largura anatômico.</p>	10	766,68	7.666,80
18.	<p><b>CADEIRA DE RODAS COMUM</b></p> <p>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Altura total: 97 cm. Largura total: 68 cm.</p>	01	1.894,01	1.894,01





	<p>Comprimento total: 107 cm. Capacidade: 120 Kg. Altura do assento ao piso: 50 cm. Altura entre o apoio para os braços e o assento: 26,5 cm. Comprimento do apoio para os braços: 26 cm. Diâmetro externo do aro de propulsão: 51 cm Diâmetro externo de rodas traseira: 60 cm - 24". Diâmetro externo da roda dianteira: 20 cm - 8". Medidas da cadeiras dobrada (AxLxC): 76 cm x 28 cm x 81 cm. Espaço livre do apoio para os pés ao piso: 12,5 cm com apoio de panturrilha - 15 cm sem.</p> <p>Distancia interna entre os braços: T40: 46 cm. T44: 50 cm. T46: 52 cm. T48: 54 cm. Largura x Profundidade do assento: T40: 40x40 cm. T44: 44x40 cm. T46: 46x40 cm. T48: 48x40 cm.</p> <p><b>COMPOSIÇÃO</b> Aço carbono / Pintura epóxi - PVC - Nylon. <b>ITENS INCLUSOS</b> 01 - Almofada. 01 - Assento impermeável. 02 - Protetores laterais de roupas. 02 - Garfo dianteiros em aço. 02 - Rodas dianteiras maciças 8" anti-furo. 01 - Cinto abdominal para segurança. 01 - Cinto com velcro para apoio de panturrilha. 02 - Freios bilaterais reguláveis e ergonômicos. 01 - Bolsa traseira com velcro tip assist aderente. 02 - Apoios de braços escamoteáveis e acolchoados. 01 - Estrutura de aço carbono tubular em duplo x dobrável. 01 - Encosto Impermeável, estofado e rebatível (não reclinável). 02 - Rodas traseiras 24" com quick release (de fácil remoção) e pneus infláveis. 02 - Apoios de pés removíveis, rebatíveis lateralmente com regulagem de altura.</p>			
19.	<p><b>CADEIRA DE RODAS PARA OBESOS</b></p> <p>Capacidade Máxima de Peso: 140Kg. Fabricada em tubos de aço carbono com assento duplo com almofada de 4cm e encosto duplo almofadado; Protetor de roupa com abas;</p>	03	2.602,03	7.806,09



	<p>Dobrável em “X” Duplo tubular reforçado e estabilizado por duas cruzetas de aço carbono maciço bilateral; Freios bilaterais com regulagem, aro impulsor bilateral em nylon reforçado com 8 pontos de fixação; Apoio para os braços escamoteáveis com apoio em poliuretano injetado; Apoios para os pés removíveis com eixo quick, rebatíveis lateralmente e com regulagem de altura em nylon injetado; Apoio de panturrilha com faixa de nylon com 5cm de largura; Rodas dianteiras aro 6” raiada em nylon com pneu maciço e rolamento duplo blindado nas rodas e no eixo vertical, fixados com porca travante; Rodas traseiras aro 24” em nylon injetado com fibra com 8 raias com pneus infláveis e rolamentos blindados duplo com sistema quick release com placa de regulagem horizontal; Barra de reforço no quadro e caixa de rolamento; Garfo em alumínio; Pintura epóxi texturizada (eletrostática)</p> <p>Dimensões Largura do Assento: 52cm Profundidade do Assento: 44cm Altura Encosto: 42cm Altura do Assento ao Chão: 51cm Comprimento Total da Cadeira: 107cm Largura Total Aberta: 72cm Largura Total Fechada: 33cm Altura do Chão à Manopla: 92cm Altura do Chão ao AP de Braço: 75cm Altura do Assento ao AP de Braço: 22cm Peso da Cadeira: 15kg</p>			
20.	<p><b>CADEIRA MOCHO COM RODINHAS E ENCOSTO</b></p> <p>Capacidade de carga de até 120 Kg; -Espuma injetada de alta densidade; -Anatômico com acabamento em Courino -Regulagem de altura a gás -Base giratória com acabamento em Polipropileno de alta resistência; -Rodízios duplos de dupla rodagem (Nylon industrial); Altura do Assento até o Chão 50 cm Altura (cm) 77 cm Largura (cm) 56 cm Profundidade (cm) 55 cm Peso (kg) 8.2 kg</p>	06	787,25	4.723,50
21.	<p><b>CADEIRA SECRETÁRIA FIXA PÉ PALITO</b></p>	25	227,67	5.691,75



	<p>Cadeira secretaria fixa com estofado, possui espuma injetada D45 de alta qualidade com encosto anatômico e estrutura em aço-carbono <b>REFORÇADA</b> (com barra de reforço) com pintura eletrostática a pó.</p> <p>Descrição: Assento e encosto com espuma anatômica injetada D45 proporcionando total conforto e maior durabilidade com revestimento de alta resistência. Estrutura em aço-carbono com pintura eletrostática a pó, garantindo maior durabilidade e qualidade. Altura Total: 85 cm Altura do Assento: 45 cm Encosto: 36 cm largura por 29 cm comprimento Largura do Assento: 40 cm Profundidade Assento: 39 cm Espuma Anatômica Injetada D45 Revestimento Couro Sintético na cor Azul Marinho Peso Suportado: 150 kg Peso Aproximado do Produto: 4 kg</p>			
22.	<p><b>CARRINHO AUXILIAR COM 3 PRATELEIRAS PARA APARELHOS DE FISIOTERAPIA:</b></p> <p>Possuir 3 tampos de madeira para acomodação de aparelhos e demais materiais utilizados por profissionais da área da saúde. Necessários rodízios para facilitar locomoção.</p> <p>Estrutura: Aço carbono Prateleiras: MDF revestido 15 mm Pintura Eletrostática</p> <p>Medidas Medidas Prateleiras: 48x30x02. Medidas da Mesa Montada: 92x30x47. Medidas da Embalagem: 08x11x39. Peso: 7.340 Kg.</p>	05	421,87	2.109,35
23.	<p><b>CARRO PARA TRANSPORTE DE ELETROCARDIOGRAFO COM GAVETA</b></p> <p>Carro de emergência/ Parada Gabinete em aço carbono e pintura eletrostática em epoxi Tampo em polímero liso com 02 divisórias Haste de soro com altura regulável 04 Gavetas, sendo 01 com divisórios para medicamentos, 02 para instrumentos pequenos e 01 gavetão para instrumentos grandes Duplo sistema de travamento: 01 frontal para lacre ou</p>	04	1.517,00	6.068,00



	<p>cadeado e 01 lateral com Fechadura e chave de segurança 04 Rodízios giratórios, sendo 02 frontais com freios Suporte giratório em 360º para desfibrilador Para-choque emborrachado por toda extensão do perímetro Régua com quatro tomadas e extensão Tábua de massagem em acrílico</p>			
24.	<p><b>CICLOERGOMÉTRICO (MINI BIKE):</b></p> <p>Disponível de display mostrando funções do exercício: sequência, número de repetições durante uma ou diferentes sessões de treino, consumo total de calorias durante o exercício, tempo.</p> <p>Ajuste de intensidade de exercício. Pode ser colocada em qualquer superfície. Deve ser leve para o transporte.</p> <p>Correspondência de tamanho Tamanho único Altura máxima recomendada 2 Metros Recursos especiais Para trabalho intenso Esportes Pilates, Fitness, Fisioterapia Funciona com baterias Não capacidade máxima de peso 100 Quilogramas Dimensões do produto 9 x 9 x 50 cm; 2.53 Quilogramas</p>	01	379,65	379,65
25.	<p><b>Desktop cada um contendo a seguinte configuração ou superior:</b></p> <p>Processador: 4 núcleos e 4 Threads, Clock base 3.5GHz, cache de 6M, vídeo integrado, 65w tdp, Segmento vertical desktop;</p> <p>Memória Ram: 1 Pente DDR4 de 8gb 2400Mhz;</p> <p>Unidade de armazenamento: 1 SSD SATA de 2.5" 240gb leitura 500 mbs gravação 350 mbs;</p> <p>Sistema Operacional: Windows 11 pro;</p> <p>Placa-mãe: compatível com o CPU, 2 slot para memória ddr4, 1 slot PCIe x16 3.0, 1 slot PCIe x1 2.0, bios desenvolvida pelo fabricante, 2 porta USB 3.1 nativas, 2 porta USB 2.0/1.1 nativas, 4 sata 6gb/s, 1 placa de rede gigabit 10/100/1000 nativa, 1 porta vga nativa, 1 porta dvi-d nativa, capacitores sólidos;</p> <p>Fontes: 300w, entrada 110/220v, Cabo de</p>	12	5.106,52	61.278,24



	Alimentação: 250V, 10A, padrão brasileiro; Unidade leitora óptica DVD-ROM; Gabinete tipo torre; Teclado e mouse USB; Monitor de 21,5' Garantia: 1 ano de assistência técnica no local após diagnóstico remoto por telefone			
26.	<b>CUBA RIM EM INOX</b> Fabricada em aço inoxidável. Medidas: 26 x 12 cm Capacidade: 700 mL	05	97,28	486,40
27.	<b>ELETROCARDIOGRAMA</b> <b>Técnicas:</b> Alimentação: Corrente alternada ou bateria interna recarregável Tensão de alimentação: 100 - 240V, frequência 50/60Hz Corrente de entrada: 1.0 - 0.5A Potência de entrada: máximo 60W <b>Autonomia da bateria:</b> Aproximadamente 100 impressões de exames no modo automático <b>Comunicação:</b> Conexão com PC através da interface RS-232 e LAN RJ-45 ou adaptador USB <b>Conformidades:</b> Classe I e energizado internamente, tipo BF à prova de desfibrilação NBR IEC 60601-1 : 1984 e emenda de 1997 NBR IEC 60601-1-2 : 2006 e emenda de 2006 NBR IEC 60601-2-25 : 2001 ANVISA, INMETRO, CE, CSA, FDA, KFDA, SFDA, CCC <b>ECG:</b> Aquisição simultânea de 12 derivações <b>Dimensões:</b> 296 X 305,5 X 92,5mm Peso aproximado 2,9kg <b>Canal de gravação:</b> Múltiplos formatos de impressão configuráveis: 1,	03	8.747,47	26.242,41



	<p>3, 6 e 12 canais</p> <p><b>Sensibilidade:</b> 5, 10, 20, automática (I~aVF: 10, v1~V6:5) mm/mV</p> <p><b>Velocidade de impressão:</b> 12,5mm/s, 25mm/s, 50mm/s</p> <p><b>Filtros:</b> AC (50/60Hz, -20dB ou melhor) Muscular (25~35Hz, -3dB ou melhor) Filtro da linha de base (0.1Hz, -3dB ou melhor)</p> <p>Filtro passa baixa (desligado, 40Hz, 100Hz, 150Hz)</p> <p><b>Tela:</b> Tela LCD de 2 linhas</p> <p><b>Indicador em Tela:</b> Sensibilidade, velocidade, filtro, frequência cardíaca, formato de impressão e derivação de ritmo</p> <p><b>Indicador LED:</b> Qualidade de sinal, alimentação elétrica e bateria</p> <p><b>Teclado:</b> Membrana sensível ao toque, alfa-numérico e símbolos</p> <p><b>Dados do paciente:</b> Identificação, nome, idade, sexo, altura e peso</p> <p><b>Medidas básicas:</b> Frequência cardíaca, intervalo PR, duração do QRS, QT/QTc e eixos P-R-T</p> <p><b>Impressão:</b> Cabeça de impressão térmica de alta resolução, papel térmico Tamanho do papel A4: Comprimento: 297mm (ou 11,7") Largura: 210mm (ou 8,5") Resolução: Vertical: 8pontos/mm / Horizontal: 16pontos/mm</p> <p><b>Informação técnica:</b> Ruído interno: 20µV (p-p) max Circuito interno: entrada flutuante Impedância interna: ≥10MΩ Variação da tensão de entrada: ≥±5mV Rejeição em modo comum: &gt;100dB Tensão DC offset: ≥±300mV Constante de tempo: 3.2sec Corrente de fuga ao paciente: &lt;10µA Resposta de Frequência: 0.05~150Hz Isolado e protegido contra desfibrilação</p> <p><b>Controle de sinal:</b></p>			
--	---	--	--	--



	<p>Detecção de eletrodo solto, beep da QRS</p> <p><b>Condições ambientais:</b> Umidade relativa: 30 ~ 85% Temperatura de operação: 10º ~ 40ºC Pressão atmosférica: 70 ~ 106Kpa</p> <p><b>Software interno:</b> Software de análise e interpretação automática de ECG</p> <p>Conteúdo da Embalagem: - 01 Eletrocardiógrafo; - 01 Cabo de força com 3 pinos; - 01 Cabo paciente de 10 vias tipo Garra; - 06 eletrodos precordiais ; - 04 eletrodos de membros; - 01 Tubo de gel condutor; - 01 Rolo de papel térmico;</p>			
28.	<p><b>ESCADA PARA MACA 2 DEGRAUS</b></p> <p>Suporta até 100 quilos e conta com tapetes antiderrapantes e ponteiras em PVC Armação em tubos redondos de 3/4 com pintura epóxi reforçada</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Degrau revestido com material sintético antiderrapante</li><li>• Pés com ponteira de pvc</li><li>• Dimensões externas aproximadas: comprimento 0,38cm x largura 0,37cm x 0,41cm de altura</li><li>• Altura do 1º degrau ao piso 0,18cm</li><li>• Altura do 1º degrau ao 2º 0,23cm</li><li>• Espessura da chapa do piso 0,91mm bitola 20</li><li>• Piso de chapa de aço carbono SAE 1020</li></ul>	05	392,80	1.964,00
29.	<p><b>ESCADINHA 03 DEGRAUS</b></p> <p>Tamanho: 3 Degraus Material: Alumínio Recursos especiais: Dobrável, Leve Peso: 2420 Gramas Comprimento: 56 centímetros Largura: 39 centímetros Altura: 112 centímetros Dimensões do produto: 56 x 39 x 112 cm; 2.42 Quilogramas</p>	02	498,83	997,66
30.	<p><b>FOCO DE LUZ</b></p> <p>Cabeçote: aloja o Led, a fonte eletrônica e o cabo de alimentação; - Haste telescópica flexível: permite movimentação e aplicação do foco de luz em várias direções;</p>	01	714,58	714,58



	<ul style="list-style-type: none"><li>- Base com rodízios: permite o deslocamento do equipamento com maior estabilidade;</li><li>- Tensão de Alimentação: 115 a 230 V(Bivolt);</li><li>- Corrente: 250 mA;</li><li>-Potência Máxima de Entrada: 14,8VA;</li><li>- Frequência: 50 / 60 Hz;</li><li>- Fusíveis: F0,5AL / 250 V;</li><li>- Ajuste de Altura: 0,95cm até 1,32cm;</li></ul> <p>Especificações do Led</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- LED Dicroico: 12 V / 3 W;</li><li>- Fluxo Luminoso: 80 a 100 lumens;</li><li>- Ângulo: 28°;</li><li>- Vida útil 15.000 horas;</li><li>- Temperatura de cor: 5000-6000 K;</li></ul>			
31.	<p><b>FOGAO 4 BOCAS COZINHA</b></p> <p>Peso e Dimensões Dimensões do Produto L x A x P: 48 x 88,6 x 58,5 cm Dimensões Internas do Forno L x A x P: 37 x 30 x 45 cm</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Cor: <b>Branco</b></li><li>- Quantidade de Bocas: 4 bocas</li><li>- Tipo de Acendimento: Automático</li><li>- Acabamento da Mesa: Inox</li><li>- Instalação: Fogão de Piso</li><li>- Turbo Convecção: Não</li><li>- Grill: Não</li><li>- Funcionamento: Gás</li><li>- Capacidade do Forno: 50 Litros</li><li>- Acabamento do Forno: Limpa Fácil</li><li>- Luz no Forno: Não</li><li>- Vidro do Forno: Vidro Duplo</li><li>- Tampa: Sim</li><li>- Trempe: Dupla de aço esmaltado</li><li>- Grades do Forno: 1 Grade deslizante</li><li>- Timer Digital: Não</li><li>- Botões Removíveis: Sim</li><li>- Potência dos Queimadores: 2Q Ramal de 1,7kW e 2Q Família de 2,0kW</li><li>- Sistema Corta/Bloqueia Gás: Não</li><li>- <b>Eficiência Energética: A</b></li><li>- <b>Vtagem: Bivolt</b></li></ul>	01	876,12	876,12
32.	<p><b>GELADEIRA COZINHA</b></p> <p>Características: Potência: 91W Tipo de gás: R134A Classificação: A Capacidade (litros) Espaço do congelador: 27L Espaço do refrigerador: 218L</p>	02	2.322,33	4.644,66





	<p>Volume total: 245l.</p> <p>Dimensões: Altura: 147 cm Largura: 56 cm Profundidade: 65 cm Peso: 38.40 kg</p>			
33.	<p><b>IMPRESSORA LASER COMPLETA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS OU SUPERIORES:</b></p> <p>Tecnologia de Impressão: Laser Resolução da Impressão: Até 600 x 600 dpi Conexão: Usb 2.0 Capacidade de saída de papel: 50 páginas Capacidade padrão de papel: 150 páginas Tamanho de papel suportado: A4, carta Gramatura do papel: 100g Ciclo Mensal: 10.000 páginas Volume Mensal Recomendado: 1.800 páginas Garantia de 1 ano Compatibilidade com os principais dispositivos</p> <p>A impressora deve conter: toners originais, cabos para demais conexões e demais dispositivos, cabos e equipamentos necessários para a perfeita instalação, configuração e uso da impressora.</p> <p><b>Demais condições de fornecimento constam no Item 1. CONDIÇÕES PARA ENTREGA DOS ITENS 02 E 05.</b></p>	14	3.557,89	49.810,46
34.	<p><b>LONGARINA 3 LUGARES EM CORVINHO AZUL MARINHO</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Assento e encosto: madeira compensada.</li><li>- Assento e encosto: espuma injetada com densidade média de 55kg/m3.</li><li>- Revestimento do assento e encosto: em corvin azul marinho</li><li>- Base: Confeccionado em tubo de aço carbono 50x30.</li><li>- Medidas Assento: 46 cm largura x 43 cm profundidade x 70 espessura</li><li>- Medidas Encosto: 42 cm largura x 36 cm altura x 70 espessura</li><li>- Altura do Assento até o chão: 45 cm</li><li>- Altura total até o chão: 89 cm</li><li>- Dimensões aproximadas do produto montado: 171 cm</li></ul>	15	892,13	13.381,95



Prefeitura Municipal de Tapiratiba

	largura x 50 cm profundidade x 89 cm altura - Peso líquido aproximado do produto: 20 kg - Peso recomendado: até 120 kg / lugar - Garantia: 3 meses. Modelo: Cadeira Longarina Entregar Montada.			
35.	<b>Maca clínica com balcão em MDF</b>  Branco, estofado na cor preta com espuma no mínimo D26, (com medidas mínimas de 180cm de comprimento x 80cm de altura x 60cm de largura) Medidas Montada: (C X L X A) 180 cm x 60 cm x 80 cm Estofado: D-28 (cor preta) Garantia: 3 meses  Capacidade: 250 kg Peso médio: 33,05 kg Estrutura: MDF (cor branca) Revestimento: Corino Cipatex Cabeceira: Regulável 3 Portas e 3 Gavetas Entregar Montado	05	1.829,67	9.148,35
36.	<b>MACA DE FISIOTERAPIA</b>  Regulagem de altura entre 70 a 90 cm e encosto Medidas da Maca: Altura: 70-90cm / Largura: 80cm / Comprimento: 190-220cm Ergonomia da Maca: Regulagem de Altura, Estação Reclinável Acessórios da Maca: Apoio de Cabeça com Orifício, Prateleira e porta-toalhas Estrutura da Maca: Madeira Maciça / Chapa de MDF Espuma da Maca: Densidade: 28 / Espessura: 3cm Revestimento da Maca: Couro Ecológico Corino Lavável Cipatex Peso da Maca: 38kg Peso Máximo Suportado pela Maca Até 450kg distribuídos Limpeza / Cuidados Limpar com pano levemente umedecido com água e sabão neutro Entregar Montada Garantia: 1 ano contra defeitos de fabricação.	1	1.042,67	1.042,67
37.	<b>MARTELO DE REFLEXO NEUROLÓGICO:</b>  Especificações Técnicas: Material: Aço inoxidável AISI 420; Cor: Preto Borracha na cor preta. Peso: 100g;	1	103,75	103,75



	Dimensões: Martelo: 18cm   Cabeça: 6cm;   Agulha: 4cm; Pincel: 4cm.			
38.	<b>MESA AUXILIAR</b> 2 tampos em MDF 1 bandeja em plástico polipropileno(PP) Estrutura em ferro, todo branco com pintura eletrostática Medindo 92 CM de altura, 49 CM de comprimento e 30 CM de largura	02	267,03	534,06
39.	<b>MESA AUXILIAR EM AÇO INOX COM RODÍZIO E VARANDA</b> Modelo: Em Aço Inox com Rodizio e Varanda Peso: 7kg Pés tubulares 3/4 em Aço Inox com Rodizio de 2", tampo e prateleira em Aço Inox. Dimensões externas aproximadas: <ul style="list-style-type: none"><li>• Comprimento: 60cm</li><li>• Largura: 40cm</li><li>• Altura: 80cm</li><li>• Espessura da chapa: 0,61 mm bitola 24#</li><li>• Cubagem: 0,192 M<sup>3</sup></li></ul>	01	923,33	923,33
40.	<b>MESA DE ESCRITÓRIO 1,20 METRO COM GAVETA</b>  Mesa retangular com tampo de 15mm, acabamento ergosoft em ambos os lados, estrutura com madeira lateral e uma coluna de aço 50x30mm. Gaveteiro fixo com 2 gavetas, chave, acabamento com fita de borda lisa. Teclado retrátil com 15mm corredeiras. Dimensões da mesa: altura 75cm, profundidade 60cm largura 120cm. Composição: - Material/Composição do tampo: MDP - Material/Composição dos pés: Aço e MDP -Garantia do Fornecedor: 01 Ano contra defeitos de fabricação  Mesa retangular linha light com tampo de 15mm Acabamento ergosoft em ambos os lados Estrutura com madeira lateral e uma coluna de aço 50x30mm.  Gaveteiro fixo da linha light com 2 gavetas, chave, acabamento com fita de borda lisa. Teclado retrátil com 15mm corredeiras. Dimensões da mesas: altura 75cm, profundidade 60cm e largura 120cm.  Material/Composição do tampo: MDP Material/Composição dos pés: Aço e MDP	8	814,32	6.514,56



41.	<b>MESA EM "L" PARA ESCRITÓRIO</b>  * Confeccionada em madeira arvo plac MDP 15 mm * Acabamento em perfil pvc duas abas 16mm a volta toda do tampo * Pés em tubo 50x30 com pintura epóxi com 2 colunas * Pé de Canto tipo Tubo com pintura epóxi (com furação para passar fios por dentro do pé!) * Possui pés niveladores * Medidas: 1,20m de largura x 1,20m x 0,60 de profundidade x 75cm de altura * Gaveteiro para mesa com 2 gavetas * Produzido em madeira arvo plac mdp 15 mm * Acabamento em perfil de pvc T * Medidas = 40cm de largura x 42cm de profundidade x 24cm de altura	02	988,50	1.977,00
42.	<b>MESA DE COZINHA</b>  Espessura do Tampo 30 mm em GRANITO Medida da Base (A x L x P) 75X86X152 Altura (cm) 78 cm Largura (cm) 160 cm Profundidade (cm) 90 cm	01	886,50	886,50
43.	<b>MESA IMPRESSORA</b>  Material: Estrutura Em Aço Carbono E Tampo Em MDP. Altura: 76 Cm. Largura: 60 Cm. Profundidade: 40 Cm. Garantia: 3 Meses. Ambientes: Escritório, Home Office. Modelo: Mesa Para Escritório Com Borda ABS.	18	263,65	4.745,70
44.	<b>MESA MAYO HOSPITALAR</b>  - Estrutura tubular Ø 1.1/4"x1,20 mm - Base em tubo 40x20x1,50mm - Haste do suporte da bandeja em tubo Ø 1"x1,20 mm - Suporte da bandeja em vergalhão Ø 1/4" - Bandeja em inox 0,48x0,32m - Pés com rodízios de 50mm Altura Mínima: 0,84 m Altura Máxima: 1,30 m Dimensões da Embalagem: 0,49Cx0,47Lx0,84A m Peso Bruto: 5kg	02	774,87	1.549,74
45.	<b>MESA PARA NECRÓPSIA EM AÇO INOX COM VINCO</b>  Sem Rodizio Material: Aço Inox Capacidade de peso total: 400 kg Capacidade de peso da Tampa: 300 kg Capacidade de peso da Prateleira: Inferior 100 kg	01	3.313,72	3.313,72



	<p>Tipo de Aço: AISI 201 Comprimento: 2 m Comprimento: 200cm Largura: 70cm Altura: 90cm Prateleiras: 52x194,5cm Espessura das Chapas de Aço: 0,8 mm / 0,6 mm Espessura dos Tubos: 1 mm Diâmetro dos Tubos: 1 1/2 " (uma polegada e meia) Peso Líquido: 42,1 kg Largura: 70 cm Com pés: Sim</p>			
46.	<p><b>TABLET COMPLETO COM AS SEGUINTESS CARACTERÍSTICAS OU SUPERIORES:</b></p> <p>Processador: Quad-Core 1.1Ghz Câmera Traseira: 8 MP Câmera Frontal: 1,2 MP Sistema Operacional: Android 9 (Pie) ou IPadOS 14 Display: Tamanho: 10", Touchscreen Resolução: 1920 x 1200, Tecnologia: TFT ou IPS Memória RAM: 2GB Capacidade Interna: 32GB Suporte a cartão de memória Bluetooth: 4.2 Conector USB tipo C ou Lightning Bateria: 6500 mAh</p> <p>O TABLET DEVE ACOMPANHAR OS DEMAIS CABOS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO COM AS CARACTERÍSTICAS SUPRACITADAS. GARANTIA DE 1 ANO. <b>Condições de Garantia</b> Todos os equipamentos deverão possuir garantia a contar da data de emissão do TERMO DE ACEITE DEFINITIVO - TAD. Durante o prazo de garantia a CONTRATADA prestará serviços de suporte técnico e ou de assistência técnica aos equipamentos, na forma on-site e no regime 24x7 (24 horas por dia, 07 dias na semana) por meio de manutenção corretiva, troca e reposição de componentes, às suas expensas. Constitui manutenção corretiva uma série de procedimentos destinados a recolocar equipamentos com defeito em seu pleno estado de funcionamento e de uso, dentre os quais se inclui a substituição de peças de hardware, ajustes e reparos técnicos, em conformidade com manuais e normas técnicas</p>	02	2.465,39	4.930,78



	<p>especificadas pelo fabricante.</p> <p>A CONTRATADA deverá disponibilizar uma central de atendimento, via telefone ou web, para realização dos chamados técnicos, operacional e disponível para acionamento.</p> <p>Se os serviços de suporte técnico e ou de assistência técnica aos equipamentos não forem realizados diretamente pela CONTRATADA, mas, sim por empresa(s) representante(s) ou credenciada(s) ou pelo próprio fabricante, a CONTRATADA deverá comunicar tal fato à CONTRATANTE e assegurar que todos os padrões de atendimento e demais requisitos deste Encarte serão cumpridos.</p> <p>Todo o atendimento deverá ser executado por profissional técnico devidamente identificado e habilitado/qualificado para resolução do problema.</p> <p>Um chamado somente poderá ser fechado após confirmação de responsável do CONTRATANTE e o término de atendimento se dará com a disponibilidade do recurso para uso em perfeitas condições de funcionamento no local onde o mesmo está instalado.</p>			
47.	<p><b>ÓCULOS DE PROTEÇÃO PARA LASERTERAPIA</b></p> <p>Bloqueio de raios UVA, UVB e infravermelho.</p> <p>Hastes tipo espátula, fixadas por meio de parafusos e com ajuste de comprimento.</p> <p>Lente única confeccionada em policarbonato acoplada a armação por meio de encaixes, formando um conjunto leve, confortável e seguro.</p> <p>Lentes com tratamento anti-risco com ou sem tratamento anti-embaçante.</p> <p>Indicado para a proteção contra grande intensidade de luz, infravermelho e contra raios UVA e UVB.</p> <p>Protege entre as faixas de 780 a 1200 NM (valores de referência do ensaio para o raio infravermelho)</p>	02	473,40	946,80
48.	<p><b>PRATELEIRAS DE AÇO REFORÇADO</b></p> <p>Altura: 1980 mm</p> <p>Profundidade: 300 mm</p> <p>Largura: 920 mm</p> <p>Prateleiras:(6) em chapa #22 – 0,75mm</p> <p>Colunas: Perfil Dupla Simples de 35 x 35mm – chapa #16  Passo de furação de 50mm</p> <p>Capacidade: 90 Kg por Plano</p> <p>Reforço ômega: Sim (1)</p> <p>Reforço de abas: Não</p> <p>Reforço X: Sim – Laterais (4) e Fundo (1).</p>	05	859,50	4.297,50



	Número de prateleiras: 6 Pintura: Eletrostática Epóxi à Pó Estrutura desmontável: Sim Cor: Cinza Parafusos: Sextavado com porca UNC 1/4" X 1/2" (48 parafusos e 48 porcas chave 11).			
49.	<b>REANIMADOR TIPO AMBU DE SILICONE AUTOCLAVÁVEL.</b> - Possui Reservatório; - Máscara Translúcida em Silicone; - Produto Autoclavável; - Reservatório em PVC; - Bolsa para transporte em Nylon; -Possuir Registro na ANVISA	2	417,35	834,70
50.	<b>SUPORTE PARA CPU E NOBREAK</b>  •SUPORTE DE CPU COM RODÍZIOS •Em MDP 15mm. •Acabamento em fita de bordo. •Rodinhas, para facilitar a movimentação no chão. •Resistente, suporta até 30kg	5	168,31	841,55
51.	<b>TANQUINHO DE ROUPAS</b>  Características do produto: Cor: Branco Voltagem: 110V Linha Semiautomática Capacidade de roupa seca: 10Kg Potência: 440W Tipo de abertura: Superior Painel de controle: Manual Sistema de lavagem: Agitação Tipo de água: Fria Níveis de água: 3 Entrada de água: Manual Saída de água: Manual Molho: Sim Drenagem: Sim Enxágue: Sim Desligamento automático: Sim Timer: Analógico Lavagem econômica: Sim - Com reaproveitamento de água Ciclo rápido: Sim Diluição anti-manchas: Sim Motor com protetor térmico: Sim Dispenser: Sim Elimina fiapos: Sim	01	604,00	604,00



	<p>Visualizador das etapas de lavagem: Sim Eficiência energética: A Tipo de tomada: 10A Consumo água: 160L Consumo energia: 0,11kWh Marca: Colormaq Conteúdo da embalagem: 1 Lavadora semiautomática Dimensões aproximadas do produto: 96 x 48,5 x 55,5 cm (A x L x P) Dimensões aproximadas da embalagem: 50 x 99 x 57 cm (A x L x C) Peso aproximado do produto: 10 Kg Peso aproximado da embalagem: 11,2 Kg Garantia do fornecedor 12 Meses</p>			
52.	<p><b>TELEVISÃO 43 POLEGADAS SMART WIFI</b> ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA PAINEL TECNOLOGIA DA TELA: LED HDR: SIM FORMATO TELA: 16:9 ÂNGULO VISÃO: 178°/178° RESOLUÇÃO DA TELA: 1920X1080 (FHD) CONTRASTE: 5000:01 BRILHO: 230CD/M2 TEMPO DE RESPOSTA: 6,5MS TAXA DE ATUALIZAÇÃO: 60HZ CONVERSOR DIGITAL: EXTERNO (ADAPTADOR) SMART Smart: Sim Aplicativos pré instalados: Youtube, Netflix, Prime Vídeo, Spotify e Facebook. Navegador: Sim PROCESSADOR MEMÓRIA Processador:CA55 Quad Core GPU:Mali G31*2 Memória:1G Byte Armazenamento:8G Byte CONEXÕES AV IN:1 USB: 2 HDMI:3 Saída digital:0 Headphone: 1 Lan: 1 YPbPr: 0 Wi fi integrado: Sim (Single band) Bluetooth: Sim  ÁUDIO Headphone: 1</p>	02	2.508,79	5.017,58





	<p>Alto falante:2x8W</p> <p><b>ENERGIA</b> Tensão: Bivolt automático Consumo de energia:80W</p> <p><b>DIMENSÕES</b> Dimensões do produto: (AxLxP) 62,1 x 83,5 x 22,4 cm Peso: 6,75 Kg Suporte vesa: 200x200 mm Garantia de 01 ano</p>			
53.	<p><b>VENTILADOR DE PAREDE</b></p> <p>Especificações Técnicas: Potência: 200W RPM: 1500 Hélice: 440mm Grade: 500mm (Aço) Vazão: 0,93 metros cúbicos s Consumo de Energia Elétrica: 3,10kWh mês Voltagem: Bivolt (Ajuste manual no seletor) Silencioso</p> <p>Itens Inclusos: 01 Ventilador De Parede 6 Pás Steel 50cm 200w Bivolt 01 Manual de Instruções 01 Garantia de 01 ano</p> <p>Dimensões: Altura: 60 cm Largura: 29 cm Peso: 2.9 kg</p>	10	324,68	3.246,80
54.	<p><b>CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE MEDICAMENTOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Capacidade: 280 litros</li><li>• Dimensões: 1818 mm x 600 mm x 590 mm</li><li>• Gabinete interno em chapa de aço inoxidável</li><li>• Gabinete externo em chapa de aço tratado quimicamente com pintura epóxi na cor branca;</li><li>• Unidade compressora agregada sob o gabinete com refrigeração com circulação de ar forçado;</li><li>• Porta: de vidro dupla tipo no fog por acesso vertical com perfil em PVC.</li><li>• Abertura vertical e fechamento automático com vedação de perfil magnético;</li><li>• Gaxeta dupla nos quatro lados, dobradiças internas em aço inox ou aço comum. (á definir)</li><li>• Isolamento térmico em poliuretano injetado de alta densidade, livre de CFC;</li><li>• Degelo automático seco com evaporação de condensado sem trabalho adicional.</li><li>• Equipada com chassi metálico com pés reguláveis;</li><li>• Equipada com quatro prateleiras tipo grelha ajustáveis</li></ul>	01	18.867,61	18.867,61



e removíveis;

- Refrigeração com sistema de circulação interna por ar forçado através de micro ventiladores por sistema difusor direcionado para cada gaveta/prateleira, proporcionando a maior homogeneidade da temperatura em todo interior do gabinete sem provocar vibrações;
- O sistema de ar forçado possui controle para desligamento com abertura de porta, assim evitando a perda do frio interno;
- Refrigeração com compressor hermético com unidade selada e isenta de vibrações, ecologicamente correta (livre de CFC, gás R134a);
- Luz de LED interna de alta capacidade e vida útil com acionamento automático pela abertura da porta;
- Chave geral de alimentação liga/desliga e fusíveis de segurança; Tensão 110/220 Volts 50/60 Hz (á definir)
- Temperatura controlada automaticamente a 4°C por solução diatérmica;
- Temperatura de funcionamento pré-ajustada entre +2°C e +8°C (controlador permite o ajuste das temperaturas de trabalho);
- Pannel de comando e controle frontal e superior de fácil acesso e visualização, com display LCD com fundo iluminado com caracteres expandidos para rápida visualização dos parâmetros, com saída USB e PEN DRIVE, comando (termostato) eletrônico digital microprocessado programável, com ajustes dos parâmetros através de senha diretamente no display;
- Menu para multi sensores, que permite visualizar simultaneamente a temperatura em todos os sensores instalados; leitura das temperaturas máxima e mínima diretamente no mesmo display.
- Possui sistemas de alarme sonoro e visual sempre que a conservadora trabalhar em temperaturas fora do programado dotado de bateria recarregável;
- É possível interromper os alarmes sonoros e visuais através do acionamento de qualquer tecla do pannel;
- Dois sensores tipo NTC, um imerso em solução glicerol (simulando temperatura da vacina) e um sensor interno no ar para o controle da temperatura;
- Sistema que restabelece os parâmetros mesmo com o desligamento da câmara ou queda brusca da energia;
- Mantém histórico das temperaturas atingidas com data e hora em intervalo de tempo programável;
- Permite baixar e salvar os relatórios e gráficos de temperaturas em pen drive através de conexão USB frontal no pannel de controle, independente de computador ou software;
- Possível ajustar o tempo que o alarme deve aguardar para soar após temperatura estiver fora da



especificação;

- Data Logger: software de gerenciamento via computador com emissão de relatórios de gráficos de performance e eventos, inclusive retroativos, obtidas através de porta USB com PEN DRIVE;
- Sistema de redundância elétrico / eletrônico garantindo perfeito funcionamento do equipamento;
- Controlador da tensão elétrica, monitora e aciona o sistema de emergência caso ocorra instabilidade da energia elétrica;
- Sistema de emergência: Integrado sob o gabinete, equipada com bateria estacionária recarregável que permite autonomia de 24 horas sem energia convencional mantendo em funcionamento todas as funções elétricas, eletrônicas, sistemas de alarmes e compressor de frio mantendo a temperatura estável e constante dentro do programado da conservadora.
- Discador telefônico: Sistema de alarme remoto à distância que realiza chamadas telefônicas via central telefônica ou linha fixa direta para até seis telefones ou celular prefixados, sempre que a temperatura estiver em nível crítico e/ou por bateria baixa.

Tensão 220V  
Instalação com treinamento inclusa.  
Garantia do compressor 2 anos e demais componentes 01 (um) ano.

Tipo Vertical  
Capacidade Total (L) 600  
Faixa de Temperatura +2 a +8°C  
Dimensões Externas (cm) A: 205,2 L: 77 P: 93,3 |  
Consulte versão  
Dimensões Internas (cm) A: 137 L: 62 P: 72,6 |  
Consulte versão  
Cor Branco e Cinza  
Gabinete Externo Aço Inoxidável  
Gabinete Interno Aço Inoxidável  
Porta De vidro com sistema anti-embaçamento e possibilidade de moldura de alumínio escovado e/ou abertura deslizante.  
Prateleiras ou Gavetas 4 a 8 prateleiras removíveis ou deslizantes ou 4 a 8 gavetas com ou sem frontal de acrílico e com corrediças simples, duplas ou triplas.  
Base Rodízios Giratórios com Trava  
Peso (Kg) 234  
Tensão 110/127 e/ou 220/240VAC e/ou 12/24VCC  
Frequência 50 e/ou 60Hz  
Consumo 110-127VAC 4,3A/h  
Consumo 220-240VAC 2,15A/h  
Isolamento Térmico - PU injetado expandido de alta densidade isento de CFC (mm) 75



	Unidade Compressora Compressor Hermético AC ou DC ou AC/DC - acoplado Gás Refrigerante R134a ecológico Chave Geral de Alimentação Chave geral liga/desliga Garantia 12 meses			
55.	<b>KIT ESTANTE GAVETEIRO COM 48 GAVETAS Nº 5</b> Especificações: - Composto por gavetas que encaixam e empilham; - Fácil de transportar em veículos; - Gavetas plásticas que podem ser removidas da estrutura; - Maior resistência e durabilidade;  Características técnicas: - (1) Estrutura em aço com tratamento químico antiferruginoso, fosfatizante e pintura eletrostática a pó <b>cor cinza</b> ; - (48) Gavetas práticas nº 5 - Material das gavetas: polipropileno - Cor das gavetas: Azul Nesta cabem 48 unidades do BIN 5.  O Bim 5: - Altura: 12cm - Largura: 15,5 cm - Comprimento: 25,0 cm - <b>Cor: Azul</b>  Estante: 2000x730x210 Dimensões externas (AXLXC)	5	1.007,94	5.039,70
56.	<b>ANEL TONIFICADOR PARA EXERCÍCIOS</b> Descritivo: Material: Fibra FRP revestido com EVA Inclui: 1 Arco de pilates Tamanho: Anel: Diâmetro: Ø 36 cm / Espessura: 3 cm Pegador: Altura: 15 cm / Largura: 5 cm / Comprimento: 5,5 cm	3	94,17	282,51
57.	<b>BACIA EM INOX HOSPITALAR</b> Tamanho (CxLxA): 40cm x 8,2cm Volume: 5,5L Garantia: 1 anos contra defeito de fabricação. Material: Luminox	01	172,57	172,57



	Certificados: RDC 16/2013.			
58.	<b>BOLA FEIJÃO PILATES E YOGA</b>  - Fabricada em PVC - Resistência de 250 kg - Conta com sistema anti-explosão - Anti-derrapante - Acompanha bomba de inflar - Dimensões: 45 x 45 x 90 cm Sistema Anti Estouro;	01	191,29	191,29
59.	<b>BOLA SUIÇA, 55 CM</b>  Material: Látex Sistema Anti Estouro; Tamanho: 55 cm Peso: 800 Gramas aproximadamente Capacidade: Até 200 Kg  Diferencial: Possui o sistema ante estouro, ou seja, mais segurança ao usuário Lavável: Sim <b>Acompanha Bomba</b>	02	155,62	311,24
60.	<b>BOLA SUIÇA, 65 CM</b>  - Sistema Anti Estouro; - Superfície Antiderrapante; - Suporta até 200KG estático; - Medidas do Produto: 65cm de diâmetro; - Itens Inclusos: Bola Pilates Suíça 65cm + Bomba de Ar;	02	161,33	322,66
61.	<b>BOLA TONIFICADORA – 1KG</b>  Informações Técnicas da Bola Tonificadora Tamanho: 12cm de diâmetro Material de Revestimento: PVC Material de Preenchimento: Areia Peso: 1kg	03	96,92	290,76
62.	<b>BOLA TONIFICADORA – 2KG:</b>  Peso: 2 kg; Cor: Verde; Diâmetro: 13 cm; Material de revestimento: PVC; Material de preenchimento: Areia	03	107,23	321,69
63.	<b>BOLA TONIFICADORA - 500G:</b>	03	69,99	209,97



	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tamanho:10,5cm</li><li>- Peso do produto: 0,5 Kg</li><li>- Fortalece e tonifica os músculos e ossos</li><li>- Ideal para reabilitação e alongamento</li><li>- <b>Aumenta a intensidade do treinamento nos exercícios</b></li></ul>			
64.	<b>BOSÚ (MEIA BOLA):</b>  Meia Bola Antiestouro com Alças. Possuir um par de alças de látex sistema antiestouro trazendo mais segurança durante os exercícios.  Especificações: Meia bola emborrachada com superfície texturizada. Dimensões do produto: Diâmetro 16,5cm Altura 9cm	01	414,52	414,52
65.	<b>DISCO DE EQUILÍBRIO INFLÁVEL</b>  Características -Diâmetro: 33cm - Produto vinílico, atóxico e inflável - Peso: 1 kg - Inflável - Peso máximo suportado 100kg	02	147,38	294,76
66.	<b>DISCO EXERCITADOR DE DEDOS E MÃOS EMBORRACHADO</b>  Produzido de borracha (silicone) e possui formato redondo. Possui orifícios em toda sua superfície, para que sejam inseridos os dedos da mão; Resistência elástica moderada; Especificação:Material: Dimensões do produto 36 x 36 x 1 cm; 450 g	03	90,57	271,71
67.	<b>DISPENSER ALCOOL GEL</b>  Cor: Branco <b>Reservatório: 800ml</b>	06	41,08	246,48
68.	<b>DISPENSER EM AÇO INOX PARA COPO D'ÁGUA</b>  • Copo água 150 ou 200 ML. • Capacidade para 100 copos. MEDIDAS • Altura: 450mm. • Diâmetro: 75mm. Acompanha uma tampa em aço inox e kit com 2 parafusos e buchas para fixação na parede.	12	73,36	880,32
69.	<b>DISPENSER EM AÇO INOX PARA COPO DE CAFÉ</b>	12	60,25	723,00



	<ul style="list-style-type: none"><li>• Copo de café de 50 ML.</li><li>• Capacidade para 100 copos.</li></ul> MEDIDAS <ul style="list-style-type: none"><li>• Altura: 450mm.</li><li>• Diâmetro: 62mm.</li></ul> Acompanha uma tampa em aço inox e kit com 2 parafusos e buchas para fixação na parede.			
70.	<b>ESPALDAR FIXO</b> Desenvolvido em madeira , com alta resistência e estabilidade. Fixado na parede por buchas convencionais, frabricado em madeira de lei envernizada ( eucalipto) para exercícios de apoio e alongamento. Quantidade de barras: 11 Fixado na parede; Barra móvel acompanha o espaldar; Distância entre parede e espaldar: 13,5 cm; Distância entre os bastões: 19 cm; Espessura das barras: 3,2 cm; Peso suportado: 140 kg; Composição: Madeira padrão eucalipto: Da espécie Eucalyptus Grandis certificada pela FSC; Parafusos; Dimensões e pesos aproximados Produto: Dimensões: 48.0 cm x 93.0 cm x 238.0 cm (C x L x A) Peso: 15.0 kg Embalagem: Dimensões: 239.5 cm x 20.0 cm x 9.5 cm (C x L x A) Peso: 22.1 kg <b>Entregar com Montagem Inclusa</b>	1	804,10	804,10
71.	<b>EXERCITADOR PARA DEDOS 1</b> <b>Leve , 3Lbs / 1,36Kg , Amarelo</b> Projetado Ergonomicamente para Manter a Mão na Posição Apropriada durante o Exercício. Aplicações. É Uma Ótima Maneira de Melhorar a Musculatura Das Mãos e Dedos e Manter o Corpo Ativo.  Libras Leve - 3lbs / 1,36kg Intensidade: 3lbs / 1,36kg Cor: Amarelo	02	97,83	195,66
72.	<b>EXERCITADOR PARA DEDOS 2</b> <b>MÉDIO - 5LBS/ 2,27KG - VERMELHO</b> Projetado Ergonomicamente para Manter a Mão na	02	102,00	204,00



Prefeitura Municipal de Tapiratiba

	Posição Apropriada durante o Exercício. Aplicações. É Uma Ótima Maneira de Melhorar a Musculatura Das Mãos e Dedos e Manter o Corpo Ativo. Aço e Plástico Resistente Resistência: Leve Medidas: 15x14x4cm (AxLxP)			
73.	<b>EXERCITADOR PARA DEDOS 3 FORTE - 7LBS/ 3,18KG - AZUL</b> Projetado Ergonomicamente para Manter a Mão na Posição Apropriada durante o Exercício. Aplicações. É Uma Ótima Maneira de Melhorar a Musculatura Das Mãos e Dedos e Manter o Corpo Ativo.  Cor: Azul Tamanho: Único Dimensões da embalagem 18.6 x 12.2 x 0.4 cm; 200 g <b>Forte - 7lbs/ 3,18kg</b>	02	105,00	210,00
74.	<b>Halteres Emborrachado 0,5Kg - PAR</b>	04	54,53	218,12
75.	<b>Halteres Emborrachado 1Kg - PAR</b>	04	57,04	228,16
76.	<b>HALTERES EMBORRACHADO 2KG - PAR</b>	04	75,33	302,12
77.	<b>KIT 8 TATAMES TAPETES EVA COLORIDOS 50X50X3CM 30MM</b>  Modelo: EVA - DE ENCAIXE Quantidade de peças: 8 Altura da peça: 50 cm Largura da peça: 50 cm <b>Espessura: 3 cm</b>	02	408,74	817,48
78.	<b>KIT BOLAS DE APERTO LEVE, MEDIO, FORTE, 5 CM.</b>  DESCRIÇÃO: - Tamanho: 5 CM - Quantidade: 3 Bolas Massageadoras - 1 Bola Dura - 1 Bola Média - <b>1 Bola Macia</b>	02	76,33	152,66
79.	<b>KIT CONE VAGINAL (USO INDIVIDUAL)</b> Contém 5 cones com os seguintes pesos: Rosa - 20g Amarelo - 32g Marfim - 45g Verde - 57g Azul - 70g - Todos os fios são de silicone. - <b>Acompanha Manual de Guia</b>	30	227,97	6.839,10





80.	<p><b>KIT DE GONIÔMETRO</b></p> <p>KIT COMPOSTO POR:</p> <p>1 NECESSAIRE PARA ESTAGIO (dimensões aprox. 25X15X9cm)</p> <p>1 GONIOMETRO GRANDE Fabricado em PVC transparente de 1mm de espessura com gravação de escalas em FOTOQUIMICA; Para uso artistico, tecnico e profissional; Escala de precisão e fino acabamento; Marcação de 0 a 35cm (com a regua aberta); Composto por duas reguas, com giro de ate 360?; Escalas com divisão em mm nas laterais e transferidor de 90? com divisão de grau em grau.</p> <p>1 GONIOMETRO PEQUENO Fabricado em PVC transparente de 0,75mm de espessura com gravação de escalas em FOTOQUIMICA;  Para uso artistico, tecnico e profissional; Escala de precisão e fino acabamento; Marcação de 0 a 14cm (com a regua aberta); Composto por duas reguas, com giro de ate 360?; Escalas com divisão em mm nas laterais e transferidor de 90? com divisão de grau em grau.</p> <p>1 MARTELO DE REFLEXO NEUROLOGICO BUCK Indicado para uso em procedimentos ambulatoriais; Tambem utilizados para induzir a resposta miotática, plantar e cutanea em exames de rotina e avaliiação; Examinador de reflexo; Possui pincel com cerdas em nylon e agulha armazenado nas extremidades do cabo; Fabricado em metal; Cabeça com duas pontas redondas em PVC; Comprimento Total: 180 mm; Largura: 58 mm.</p> <p><b>1 FITA ANTROPOMETRICA</b> Utilizada para verificação de perimetros e circunferencias corporais de individuo de qualquer faixa etária; 0 a 150cm (1,5 metros); Resolução da Escala: Milímetros; Material: Fibra de vidro inelástica e maleável; Medida: 7,5cm (comprimento) x 7,5cm (Altura) x 2,8cm (Largura); Peso: 50gr.</p> <p>1 LAPIS DERMATOGRAFICO Textura macia; Traco preciso e uniforme; Cor intensa;</p>	3	543,96	1.631,88
-----	--	---	--------	----------



	<b>Fabricado em madeira.</b>			
81.	<b>KIT DILATADOR VAGINAL (USO INDIVIDUAL):</b>  Dimensões aproximadas: nº 1: Diâmetro 1,16cm. Comprimento 6,5cm nº 2: Diâmetro 1,90cm. Comprimento 7,5cm nº 3 : Diâmetro 2,15cm. Comprimento 8,7cm nº 4: Diâmetro 2,5cm. Comprimento 10,9cm nº 5: Diâmetro 3,10cm. Comprimento 13,20cm nº 6 : Diâmetro 3,5cm. Comprimento 14,5cm	30	132,32	3.969,60
82.	<b>KIT FAIXAS ELÁSTICAS 4 INTENSIDADES</b>  Contém: 1 faixa elástica - 0,35mm - Leve - Amarelo 1 faixa elástica - 0,45mm - Médio - Vermelho 1 faixa elástica - 0,55mm - Forte - Vermelho 1 faixa elástica - 0,65mm - Extra forte - Azul Resistência: LEVE, MÉDIO e FORTE. Cor: Vermelho e Amarelo. Material: Látex. Dimensões: Comprimento x altura x espessura/intensidade Amarelo - 150cm x 15cm x 0,35mm Vermelho - 150cm x 15cm x 0,45mm Verde - 150cm x 15cm x 055mm <b>Azul - 150cm x 15 cm x 065mm.</b>	5	172,67	863,35
83.	<b>KIT MONOFILAMENTO ESTESIÔMETRO NEUROLÓGICO ORTOPÉDICO</b> Monofilamentos: Verde: 0,05g. Azul: 0,2g. Violeta: 2,0g. Vermelho: 4,0g. Laranja: 10,0g. <b>Rosa: 300,0g.</b>	3	367,62	1.102,86
84.	<b>PAR CANELEIRA TORNOZELEIRA DE PESO (1KG)</b>	04	74,63	298,52
85.	<b>PAR CANELEIRA TORNOZELEIRA DE PESO (2KG)</b>	04	79,14	316,56
86.	<b>PRANCHA DE QUADRÍCEPS</b>  • Construída em madeira envernizada ao natural. • Com regulagem de inclinação através de sistema dentado. • 68 x 15 x 5cm (CxLxA) • Peso: 2kg	02	393,27	786,54
87.	<b>INCENTIVADOR E EXERCITADOR RESPIRATORIO</b> Altura do produto (cm) 14,50 Largura do produto (cm) 12,50 Profundidade do produto (cm) 6,50	30	46,67	1.400,10



	Peso líquido (Kg) 0,150 Altura da embalagem (cm) 15,00 Largura da embalagem (cm) 14,50 Profundidade da embalagem (cm) 7,50 Peso bruto com embalagem (Kg) 0,200			
88.	<b>ROLO DE ALONGAMENTO</b> Material: EPE • Dimensões: Diâmetro: 15 cm Comprimento: 90 cm	01	196,02	196,02
89.	<b>ROLO DE POSICIONAMENTO (20CM):</b> Confeccionado em poliuretano de alta intensidade e durabilidade; -Rolo ortopédico em EPS - Revestimento em courvin - <b>Tamanho: 20cm x 50cm.</b>	01	122,71	122,71
90.	<b>ROLO DE POSICIONAMENTO (30CM)</b> Confeccionado em poliuretano de alta intensidade e durabilidade; Revestimento em courvin MATERIAL DO ROLO: espuma de poliuretano com densidade 23 CAPA: napa impermeável, para facilitar a higienização TAMANHO:C 30 X D 10 CM	01	146,98	146,98
91.	<b>SUPORTE EXPOSITOR TORRE CHÃO CAPACIDADE PARA 20 HALTERES</b> O Suporte de Chão é fabricado em aço de alta resistência e solda mig, garantindo maior qualidade e durabilidade. Sua pintura é eletrostática na cor branca garantindo assim mais durabilidade. O Suporte Expositor é recomendado para halteres de 1Kg até 10Kg. Possui uma capacidade para 10 pares de halter (20 unidades halter) e suporta até 110Kg de peso total. Características 0,30 x 0,30 x 1,24 ( CxLxA ). Cor: Branco ou Preto Capacidade: Para até 20 halteres (10 pares) Material: Aço Pintura: Eletrostática Peso: 12 kg Suporta até: 110kg	02	1.039,39	2.078,78
92.	<b>TRAMPOLIM JUMP PROFISSIONAL</b> • Cor: Preto • Suporta: 200kg	01	343,20	343,20



Prefeitura Municipal de Tapiratiba

---

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Estrutura: Aço Carbono</li><li>• Pés: Tubo de aço carbono redondo com borrachas antideslizantes</li><li>• Apoios: Borracha</li><li>• 30 Molas: Aço Mola 1020</li><li>• Lona: Tecido Sannet Costura Dupla</li><li>• Garantia: 3 meses</li></ul>			
93.	<b>TRAVESSEIRO CLINICO</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Dimensão: 53x33x16cm.</li><li>• Peso máximo suportado: 135 kg.</li><li>• Composição: Espuma em flocos de alta qualidade.</li><li>• Revestido com courvin.</li></ul>	04	92,28	369,12

---